

PULISAN FORT

DISINCROSTANTE FOSFONITRICO

- DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO
- ELIMINA RESIDUI CALCAREI DA IMPIANTI E ATTREZZATURE
- PARTICOLARMENTE INDICATO PER L'UTILIZZO CON IL METODO "CLEANING IN PLACE" (C.I.P.)

(PER USO PROFESSIONALE)

CAMPI D'APPLICAZIONE

PULISAN FORT è un valido disincrostante per lavatrici industriali, lavastoviglie, vasche "bagnomaria", impianti di mungitura, industrie alimentari oltre a tutte le superfici resistenti agli acidi.
E' particolarmente indicato per la disincrostazione di impianti con il metodo "Cleaning in place" (CIP).

CARATTERISTICHE

La formula bilanciata ad alta concentrazione permette al prodotto di risolvere senza fatica le situazioni più critiche di disincrostazione.
Inoltre non è schiumogeno e non contiene né acido cloridrico né acido solforico.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITA' D'USO

Si consiglia di utilizzare il prodotto come segue:

PULIZIA PER CIRCOLAZIONE: sol. del 0,5% - 2%
PULIZIA MANUALE: sol. del 0,2% - 1%
PULIZIA PER AMMOLLO: sol. del 2% - 5%

Attenzione: non usare MAI in combinazione con detersivi e ipoclorito. Non usare su superfici sensibili agli acidi, quali marmo, cemento, metallo galvanizzato...

| CONFEZIONI: | Confezioni standard | N° pezzi per cartone | N° cartoni / colli per pallet | N° pezzi per pallet |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Tanica kg 30 | - | 24 | 24 |

| DATI CHIMICO-FISICI: | Parametri | U.M. | Valore | Metodo d'analisi |
|---|-----------|--------------------|-------------------------|------------------|
| (i metodi analitici sono disponibili a richiesta) | Aspetto: | - | Liquido limpido | Visivo |
| | Colore: | - | Trasparente | Visivo |
| | Profumo: | - | Caratteristico di acido | Olfattivo |
| | pH: | - | 1,1 ± 0,5 | Strumentale |
| | Densità: | Kg/dm ³ | 1,21 ± 0,05 | Per pesata |

| PERICOLOSITA': | Simboli di pericolo | Frase di rischio |
|----------------|---|----------------------------|
| |  | R35: Provoca gravi ustioni |

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc. di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.
SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

DIBOTEK S.P.A.

Via degli Artigiani 9 (Z.I.) 26010 CREMOSANO (CR) Loc. S. BENEDETTO
Tel. 0373/29.02.59 – Fax 0373/29.02.60 E-mail: info@dibotek.it – www.dibotek.it
Cap. Soc. € 120.000 i.v. – C.F. e P.IVA 01160820195
Reg. Imp. CR 1998-9609 - REA 147815