

HorolithSolo

Descrizione

Potente detergente da utilizzare in fase unica per impianti di mungitura e serbatoi del latte.

Punti di forza

HorolithSolo è indicato per la detergenza di impianti di mungitura e serbatoi del latte dopo ogni mungitura/svuotamento.

L'impiego di **HorolithSolo** fornisce i seguenti vantaggi:

- Efficaci proprietà detergenti
- Detergenza con un unico prodotto
- Assenza di cloro, fosfati e quaternari d'ammonio
- Utilizzo a bassa concentrazione
- Buona compatibilità con i materiali
- Bassa formazione di schiuma

Proprietà

Aspetto:	Polvere bianca
Ingredienti principali:	Acido inorganico e miscela di additivi
pH a 20 °C:	1,1
Densità a 20 °C (g/cm ³):	1,2
Temperatura di stoccaggio:	da -10 °C a +40 °C

Applicazione

Cosa:	Detergente per impianti di mungitura
Quando:	Impianti di mungitura: dopo la mungitura Serbatoi del latte: dopo lo svuotamento
Come:	Pre-lavare con acqua. Detergere con HorolithSolo . Sciacquare con acqua potabile.
Concentrazione d'uso:	0,25% (minimo 10 min. a 40 °C – 50 °C)

Compatibilità materiali

HorolithSolo è compatibile con i materiali comunemente utilizzati negli impianti di mungitura.

Sicurezza e precauzioni

Le identificazioni di rischio rilevanti per **HorolithSolo** sono indicate nella scheda di sicurezza CE.

Mantenere il contenitore saldamente chiuso dopo l'uso. Conservare nel contenitore originale a una temperatura compresa tra -10 °C e +40 °C. Non svuotare il prodotto nello scarico. Smaltire la confezione solo se vuota e chiusa.

Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sui prodotti prima dell'uso.

Le indicazioni qui riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. Se Vi trovate in condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, o del metodo di lavoro o dei problemi di pulizia, Vi preghiamo di consultarci. Il nostro servizio tecnico Vi consiglierà e collaborerà con Voi.

12/09/2018